



CYLINDERS SİLİNDİRLER


$$- \cdot - \cdot \cdot \cdot / \cdot \cdot \cdot - \cdot \cdot \cdot \cdot - \cdot \cdot \cdot - \cdot \cdot - \cdot \cdot$$


MAG MERT AKIŞKAN GÜCÜ



ÖN FLANŞ BAĞLANTI
Front flange mounting




ARKA FLANŞ BAĞLANTI
Rear flange mounting




ARKA EKLEM BAĞLANTI
Rear swivel flange mounting


	ØD0	D1	ØD2	D3	ØD4	ØD5	ØD6	ØD7	ØD8	ØD9	ØD10	ØD11	ØD12	ØD13	ØD14	D15	L1	L2	L3	L4	L5
KHS-40	22	M16x1,5	50	M52x1,5	50	67	G3/8"	25	106	125	9	20	20	11	20	M16x1,5	22	13	19	3	16
	28		60	M62x1,5																	
KHS-50	28	M20x1,5	60	M62x1,5	60	78	G1/2"	30	126	150	11	25	25	13	25	M20x1,5	28	14	24	4	20
	36		70	M74x2																	
KHS-63	36	M27x2	70	M74x2	75	93	G3/4"	38	145	175	14	32	32	13	30	M27x2	36	16	29	4	25
	45		85	M90x2																	
KHS-80	45	M33x2	85	M90x2	95	113	G3/4"	47	165	200	18	40	40	17	40	M33x2	45	18	36	4	32
	56		102	M106x2																	
KHS-100	56	M42x2	106	M112x2	115	138	G1"	58	200	240	22	50	50	21	50	M42x2	56	20	37	5	40
	70		120	M125x3																	
KHS-125	70	M48x2	132	M136x3	145	173	G1"	70	235	280	22	63	63	25	60	M48x2	63	23	37	5	50
	90		160	M165x3																	
KHS-160	90	M64x3	160	M165x3	180	218	G1 1/4"	90	280	330	22	80	80	30	80	M64x3	85	25	41	5	63
	110		190	M200x3																	
KHS-200	110	M80x3	200	M210x3	230	265	G1 1/4"	110	340	390	26	100	100	33	100	M80x3	95	30	45	5	80
	140		220	M230x3																	




ORTA EKLEM BAĞLANTI
Trunnion mounting





* Bu ölçü müşteri isteğine ve stroğa bağlı olarak değişir.
* This dimension will change according to the stroke and customer needs.




ÖN EKLEM BAĞLANTI
Piston rod swivel mounting



AYAK BAĞLANTI
Foot mounting



Küresel Ön Eklem Bağlantı
Piston rod swivel mounting with spherical bearing



Küresel Arka Eklem Bağlantı
Rear swivel flange mounting with spherical bearing


	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	LA	LB	LC	LD	H	h1	S	S1	S2	S3	S4	R	R1	SW
KHS-40	90	25	25,5	12,5	105	130	52	16	22	41	165	181	190	217	39	24	20	20	16	25	30	20	25	17 22
KHS-50	105	32	29	15	125	155	65	18	25	42	183	203	215	248	45	28	25	25	20	30	35	25	30	22 30
KHS-63	120	40	33,5	17,5	140	170	80	20	36	45	208	233	248	288	55	34	32	30	25	35	45	35	35	30 36
KHS-80	135	50	38	20	175	215	97	22	39	43	221	253	271	318	65	38	40	35	32	40	55	40	45	36 46
KHS-100	160	63	42,5	22,5	210	255	120	25	46	55	265	297	328	385	80	48	50	40	32	45	65	50	55	46 60
KHS-125	195	71	50,5	27,5	250	300	140	28	52	63	285	317	356	425	100	58	63	50	32	55	80	60	65	60 75
KHS-160	240	90	62,5	37,5	320	380	180	30	67	70	327	363	417	507	130	74	80	60	36	75	100	80	85	75 100
KHS-200	295	112	77,5	47,5	380	460	210	35	86	87	399	439	511	609	160	90	100	74	40	95	115	100	105	100 120

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS


ÇALIŞMA BASINCI : 160 BAR, 250BAR (isteğe bağlı)
Operating Pressure (Optional)
 STANDART STROKLAR : 50, 100, 160, 200,
Standard stroke 300, 400, 500
 AKIŞKAN TÜRÜ : MINERAL YAĞLAR
Fluid Type : Mineral oils
 SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI : NBR + PU
Seals
 PİSTON MİLİ / Piston rod : Çk 45 KROM KAPLI / Çk 45 Chrome plated

MAX. PİSTON HIZI : 0.5 m/s
Max. Piston speed
 ÇALIŞMA SICAKLIĞI : Min.-20°C Max.+80°C
Operating temperature
 VİZKOZİTE / Viscosity : 5 Cst - 300 Cst
 SİLİNDİR BORUSU : St 52 BK + S HONLANMIŞ
Cylinder tube : St 52 BK + Honed


KHS (Kompakt Hidrolik Silindir) (Compact Hydraulic Cylinder)




A-A KESİTİ / SECTION A-A



KHS - Y (Kompakt Hidrolik Silindir Yastıklı) (Compact Hydraulic Cylinder with cushioning)



A-A KESİTİ / SECTION A-A



Ağırlık / Weight : (kg)

Silindir capı	Strok=0 da	Her10mm. strok için	ÖEBK	ÖEB	AEBK	AEB	AB (ÖN)	AB (ARKA)	ÖFB	AFB	OEB
40	3.29	0.085	0.29	0.24	0.26	0.30	0.40	0.51	1.21	1.43	0.94
50	4.91	0.116	0.53	0.44	0.49	0.41	0.68	0.83	2.18	2.57	1.29
63	7.94	0.182	0.85	1.00	0.85	0.98	1.06	1.28	3.64	4.43	2.24
80	12.5	0.287	1.66	1.68	1.57	2.02	1.71	2.02	5.80	7.28	3.37
100	23.31	0.394	3.01	3.24	2.81	3.82	2.86	3.39	8.14	10.34	5.64
125	39.08	0.635	5.38	5.72	4.74	6.31	4.87	5.75	11.07	14.18	8.64
160	73.62	0.920	11.04	12.71	9.53	13.60	11.30	13.33	17.29	22.85	16.48
200	135.34	1.543	19.42	23.53	17.88	25.93	21.77	25.69	25.33	34.48	34.30

HİDROLİK SİLİNDİR (CETOP)

HYDRAULIC CYLINDER (CETOP)


CYLINDERS SİLİNDİRLER



(CETOP R58H STANDARDI)
(R58H Standard)

NHS

Silindir Çapı Ø Piston Diameter Ø	Standart Stoklar Standard Strokes mm	Bağlantı Şekilleri / Mountings			
50	100	ÖFB	Ön Flanş Bağlantı / Front flange mounting	RH	Piston Mili Sertleştirilmiş ve Krom Kaplı Hardened and chrome plated piston rod
63	200	AFB	Arka Flanş Bağlantı / Rear flange mounting	RS	Piston Mili Paslanmaz Stainless steel piston rod
80	300	AEB	Arka Eklem Bağlantı / Rear swivel flange mounting		Ck 45 Krom Kaplı Ck 45 chrome plated piston rod
100	400	AEBK	Küresel Arka Eklem Bağlantı Rear swivel flange mounting with spherical bearing		
125	500	ÖEB	Ön Eklem Bağlantı / Piston rod swivel mounting		
160		ÖEBK	Küresel Ön Eklem Bağlantı Piston rod swivel mounting with spherical bearing		
200		OEB	Orta Eklem Bağlantı / Central trunnion mounting		
		AB	Ayak Bağlantı / Foot mounting	SV	Nitril Sızdırmazlık Elemanı NBR Seal
					Viton Sızdırmazlık Elemanı Viton Seal



Ön flanş bağlantı
Front flange mounting

Arka flanş bağlantı

Rear flange mounting


Orta eklem bağlantı

Trunnion mounting

* Bu ölçü müşteri isteğine ve stroğa bağlı olarak değişir.


* This dimension will change according to the stroke and customer needs.

	øD0	D1	øD2	øD3	D4	øD5	øD6	øD7	øD8	øD9	øD10	øD11	øD12	øD13	øD14	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
NHS-50	28	M20x1.5	60	60	110	G1/2"	11	126	150	60	25	25	25	11	30	28	14	24	20	20	5	18	20
NHS-63	36	M27x2	70	75	125	G3/4"	14	145	175	70	32	32	30	14	38	36	16	29	22.5	22.5	5	20	25
NHS-80	45	M33x2	85	95	135	G3/4"	18	165	200	85	40	40	40	18	47	45	18	36	25	25	5	22	32
NHS-100	56	M42x2	106	115	160	G1"	22	200	240	106	50	50	50	22	58	56	20	37	35	35	5	25	40
NHS-125	70	M48x2	132	145	195	G1"	22	235	280	132	63	63	60	25	70	63	23	37	37.5	37.5	5	28	50
NHS-160	90	M64x3	160	180	250	G1 1/4"	22	280	330	160	80	80	80	28	90	85	25	41	45	45	5	30	63
NHS-200	110	M80x3	200	230	310	G1 1/4"	26	340	390	200	100	100	100	36	110	95	30	45	55	55	5	35	80




Arka eklem bağlantı

Rear swivel flange mounting





Küresel arka eklem bağlantı

Rear swivel flange mounting with spherical bearing




Ayak bağlantı

Foot mounting



Küresel ön eklem bağlantı

Piston rod mounting with spherical bearing



Ön eklem bağlantı

Piston rod swivel mounting


	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	LA	LB	LC	H	H1	R	R1	S	S1	S2	S3	S4	SW
NHS-50	120	32	94	56	130	155	65	25	20	15	205	225	257	60	30	25	30	25	25	20	30	39	22
NHS-63	140	40	106	61	150	180	80	36	32	20	224	249	289	67.5	35	35	35	32	30	25	30	48	30
NHS-80	150	50	125	71	170	210	97	39	34	27	250	282	332	72.5	40	40	45	40	35	32	40	55	36
NHS-100	176	63	153	96	205	250	120	46	41	27	300	332	395	87.5	50	50	55	50	40	32	50	59	46
NHS-125	210	71	163.5	103.5	255	305	140	52	49	27	325	357	428	114	60	60	65	63	50	32	55	75	60
NHS-160	275	90	192	126	330	400	180	67	67	31	370	406	505	142	70	80	85	80	60	36	70	95	75
NHS-200	320	112	223.5	148.5	385	465	210	86	86	35	450	490	615	175	85	100	105	100	74	40	75	120	100

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÇALIŞMA BASINCI <i>Operating Pressure</i>	: 160 BAR, 250BAR (İSTEĞE BAĞLI) (Optional)
STANDART STROKLAR <i>Standard stroke</i>	: 100, 200, 300, 400, 500
AKIŞKAN TÜRÜ <i>Fluid Type</i>	: MINERAL YAĞLAR : <i>Mineral oils</i>
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI <i>Seals</i>	: NBR + PU
PİSTON MİLİ / <i>Piston rod</i>	: Çk 45 KROM KAPLI / <i>Çk 45 Chrome plated</i>

MAX. PİSTON HIZI <i>Max. Piston speed</i>	: 0.5 m/s
ÇALIŞMA SICAKLIĞI <i>Operating temperature</i>	: Min.-20°C Max.+80°C
VİZKOZİTE / <i>Viscosity</i>	: 5 Cst - 300 Cst
SİLİNDİR BORUSU <i>Cylinder tube</i>	: St 52 BK + S HONLANMIŞ : <i>St 52 BK + S Honed</i>

NHS
(Norm Hidrolik Silindir)
(Norm Hydraulic Cylinder)



Ağırlık / Weight : (kg)

Silindir Çapı <i>Piston diameter</i> (Ø mm)	Strok=0 <i>At 0 Stroke</i> (kg)	Her 10 mm. strok için <i>Weight per</i> <i>10 mm. stroke</i>	ÖEBK	ÖEB	AEBK	AEB	AB	ÖFB	AFB	OEB
50	9.75	0.116	0.53	0.44	1.68	1.63	2.43	2.07	2.07	1.51
63	14.15	0.182	0.85	1.00	2.84	3.29	2.95	3.55	3.55	2.80
80	18.69	0.287	1.66	1.68	4.20	4.56	5.28	5.66	5.66	3.72
100	33.22	0.394	3.01	3.24	7.06	7.40	9.82	7.89	7.89	5.18
125	55.84	0.635	5.38	5.72	10.58	11.11	15.89	10.36	10.36	9.52
160	106.13	0.920	11.04	12.71	23.84	26.13	31.85	15.98	15.98	22.43
200	205.00	1.543	1.543	23.53	44.44	49.44	49.57	24.59	24.59	37.69

HİDROLİK SİLİNDİR (TARIM TİPİ)




HYDRAULIC CYLINDER (AGRICULTURAL TYPE)

CYLINDERS SİLİNDİRLER





THS - ... / ... - ... - ... - ... - ...

Piston Çapı <i>Piston Diameter</i>		Strok / Stroke		Bağlantı Şekli / Mountings		Özellikler / Features	
40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200				ÖFB	Ön flanş bağlantı / <i>Front flange mounting</i>		Ck 45 Krom kaplı <i>Ck 45 chrome plated piston rod</i>
				AFB	Arka flanş bağlantı / <i>Rear flange mounting</i>		
				AEB	Arka eklem bağlantı / <i>Rear swivel flange mounting</i>	RH	Piston mili sertleştirilmiş ve krom kaplı <i>Hardened and chrome plated piston rod</i>
				AEBK	Küresel arka eklem bağlantı <i>Rear swivel flange mounting with spherical bearing</i>	RS	Piston mili paslanmaz <i>Stainless steel piston rod</i>
MİL ÇAPİ <i>ROD DIAMETER</i>		22, 28, 36, 45, 56, 70, 90, 110		ÖEB	Ön eklem bağlantı / <i>Piston rod swivel mounting</i>	NBR + PU	
				ÖEBK	Küresel ön eklem bağlantı <i>Piston rod swivel mounting with spherical bearing</i>		
				OEB	Orta eklem bağlantı / <i>Central trunnion mounting</i>	SV	
				AB	Ayak bağlantı / <i>Foot mounting</i>		





ÖN FLANŞ BAĞLANTI

Front flange mounting



ARKA FLANŞ BAĞLANTI

Rear flange mounting




ORTA EKLEM BAĞLANTI

Trunnion mounting

* Bu ölçü müşteri isteğine ve stroğa bağlı olarak değişir.


* This dimension will change according to the stroke and customer needs.

	ØD0 f7	D1	ØD2 f8	ØD3	D4	ØD5 js13	ØD6 H8	ØD7 H8	ØD8 H13	ØD9 H9	ØD10 f8	ØD11 H13	ØD12 H7	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7 min.	L8 js13
THS-40	22	M16x1,5	48	50	G1/4"	85	108	48	9	20	20	11	20	22	13	8	44	24	21	3	16
THS-50	28	M20x1,5	58	60	G3/8"	100	128	58	11	25	25	13	25	28	14	10	54	26	24	4	20
THS-63	36	M27x2	73	75	G1/2"	120	148	73	14	32	32	13	30	36	16	10	60	36	26	4	25
THS-80	45	M33x2	89	95	G1/2"	150	188	89	18	40	40	17	40	45	18	10	65	46	28	4	32
THS-100	56	M42x2	113	115	G3/4"	180	218	113	22	50	50	21	50	56	20	12	67.5	27.5	32	5	40
THS-125	70	M48x2	138	145	G3/4"	200	238	138	22	63	63	25	60	63	23	13	82.5	32.5	36	5	50
THS-160	90	M64x3	178	180	G1"	240	288	178	22	80	80	30	80	85	25	15	93	45	40	5	63
THS-200	110	M80x3	217	230	G1"	295	340	217	26	100	100	33	100	95	30	15	105	50	45	5	80




ÖN EKLEM BAĞLANTI

Piston rod swivel mounting




KÜRESEL ÖN EKLEM BAĞLANTI

Piston rod swivel mounting with spherical bearing




AYAK BAĞLANTI

Foot mounting



ARKA EKLEM BAĞLANTI

Rear swivel flange mounting



KÜRESEL ARKA EKLEM BAĞLANTI

Rear swivel flange mounting with spherical bearing

	L9 h12	L10	L11	L12	L13	L14 js13	L15	L16	LA	LB	LC	H h10	H1	R	R1	S h14	S1 h12	S2 js13	S3 js13	S4	SW
THS-40	90	23.5	26	31	10	88	108	49	122	136	146	30	19	24.5	27	20	20	14	20	30	17
THS-50	105	26	31	36.5	12.5	105	130	57	140	156	169	36	24	27	32	25	25	16	25	35	22
THS-63	120	33	38	38.5	12.5	120	150	63	161	181	198	46	28	34	39	32	32	20	25	45	30
THS-80	135	43	46.5	45.5	17.5	155	195	65	185	210	232	56	32	44	47.5	40	40	25	35	55	36
THS-100	160	53	56.5	52	20	185	230	67.5	176	201	233	68	38	54	57.5	50	50	25	40	65	46
THS-125	195	63	69	61	25	220	270	82.5	199	231	268	85	44	64	70	63	63	32	50	80	60
THS-160	240	83	89	72.5	32.5	280	340	93	238	274	327	105	54	84	90	80	80	36	65	100	75
THS-200	295	98	113	84	39	345	425	105	285	325	398	135	64	99	115	100	100	40	78	115	100

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÇALIŞMA BASINCI <i>Operating Pressure</i>	: 160 BAR, 250BAR (isteğe bağlı) <i>(Optional)</i>	MAX. PİSTON HIZI <i>Max. Piston speed</i>	: 0.5 m/s
STANDART STROKLAR <i>Standard stroke</i>	: 50, 100, 160, 200, 300, 400, 500	ÇALIŞMA SICAKLIĞI <i>Operating temperature</i>	: Min.-20°C Max.+80°C
AKIŞKAN TÜRÜ <i>Fluid Type</i>	: MINERAL YAĞLAR <i>Mineral oils</i>	VİZKOZİTE / <i>Viscosity</i>	: 5 Cst - 300 Cst
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI <i>Seals</i>	: NBR + PU	SİLİNDİR BORUSU <i>Cylinder tube</i>	: St 52 BK + S HONLANMIŞ <i>St 52 BK + Honed</i>
PİSTON MİLİ / <i>Piston rod</i>	: Çk 45 KROM KAPLI / <i>Çk 45 Chrome plated</i>		



A-A KESİTİ / SECTION A-A

THS

(Tarım Tip Hidrolik Silindir)


(Agricultural Type Hydraulic Cylinder)

(40-50-63-80-100-125-160-200)



Ağırlık / Weight : (kg)


Silindir capi	Strok=0 da	Her10mm. strok için	ÖEBK	ÖEB	AEBK	AEB	AB ÖN	AB ARKA	ÖFB	AFB	OEB
40	1.67	0.085	0.24	0.22	0.27	0.25	0.22	0.22	0.73	0.82	0.94
50	2.66	0.116	0.40	0.28	0.47	0.35	0.42	0.42	1.17	1.29	1.29
63	4.76	0.182	0.74	0.55	0.90	0.71	0.60	0.60	1.82	2.08	2.24
80	8.75	0.287	1.27	1.22	1.57	1.52	1.20	1.20	3.66	4.22	3.37
100	11.84	0.394	2.27	2.22	2.88	2.83	1.90	1.90	4.70	5.40	5.64
125	21.28	0.635	4.57	3.93	5.47	4.83	3.19	3.19	6.27	7.84	8.64
160	39.69	0.920	9.04	8.63	11.19	10.78	6.54	6.54	10.37	12.88	16.48
200	80.24	1.543	19.42	15.30	23.17	18.03	12.17	12.17	14.15	19.07	34.30



ISO 6264-08 (CETOP R08)


Not: 25 µm veya daha ince filtreleme önerilir. Basınç sınırlama valfi ve sıralama valfinden ön uyarı (X) içten yapılmıştır.

Note: 25mic. or better filtration is recommended. Relief valves and sequence valves are manufactured as internal pilot type.






TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Çalışma basıncı / Operating Pressure Range	En çok / max. 315 bar
Çalışma sıcaklığı / Temp. range	- 20 °C . . . + 80 °C
Akışkan türü / Fluid type	Mineral yağlar / Mineral Oils
Viskozite / Viscosity	5 cSt . . . 300 cSt



Sızıntı (Y) çıkışı (R1/4")
(Sıralama valfinde bulunur)
Drain Port
Only exists on sequence valve




Boşaltma valfi Unloading Valve

BSV-20-B ...

Sıralama valfi Sequence Valve

BSV- 20-S ...




Boşaltma valfi, ön uyarının ayarlanan basıncın üzerinde olduğu sürece devrenin basınçsız boşaltmasını sağlar.

Boşaltma valfinin ön uyarı (X) bağlantısı dıştan yapılmalıdır.

The unloading valve diverts the pump pressure to the reservoir at very low pressure when the pilot pressure is greater than the pre-determined system pressure.

The pilot connection (X) has to be conneted externally.



Sınırlama valfi ayarlanan basınca ulaşılmasından sonra akış elde edilmesini sağlar. Sıralama valfinde sızıntı (Y) bağlantısı dıştan yapılmalıdır.

Sıralama valfi tek yönde geçişe izin verdiğiinden diğer yönde geçiş istendiğinde ayrıca çek valf kullanılmalıdır.

Sequence valve opens flow path right after the inlet port pressure exceeds the pre-determined pressure.

The drain connection (Y) has to be connected externally.

In order to have flow to the opposite direction, a check valve has to be used seperately.

BOBİNLİ BASINÇ SINIRLAMA VALFİ

SOLENOID CONTROLLED RELIEF VALVES

VALVES VALFLER



BBSV — 20 — . . . — . . .


Anma Ölçüsü Ø 20
Nominal Size

Bobinli Basınç Sınırlama Valfi
Solenoid Controlled Relief Valves

105	2 . . . 105 bar
210	3 . . . 210 bar
315	4 . . . 315 bar


Bobin Gerilimi / Voltage Type
24 V / =
220 V / 50 Hz

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Çalışma basıncı / Operating Pressure Range	En çok / max. 315 bar
Çalışma sıcaklığı / Ambient temp. range	- 20 °C . . . + 80 °C
Akışkan türü / Fluid type	Mineral yağlar / Mineral Oils
Viskozite / Viscosity	5 cSt . . . 300 cSt



Bobinli basınç sınırlama valfi / Solenoid Controlled Relief Valves

BBSV- 20- ...




Bobinli basınç sınırlama valfi, üzerindeki yön valfinin normal konumunda devrenin basınçsız boşaltılmasını, diğer konumda ise istenen basınca ayarlanabilmesini sağlar.

Solenoid controlled relief valve is used for unloading the pump pressure to the reservoir. When an electric signal applied to the solenoid valve the system will have pressure and it can be set.

Ölçüler / Dimensions


Altlık / Sub-plate

BSV- 20- A




Boşaltma valfi altlığı / Sub-plate for Unloading Valve

BSV- 20- BA




Biriktirici valfi, boşaltma valfi ve boşaltma valfi altlığından oluşur. Biriktirici valfi, biriktiricinin ayarlanan basıncına kadar doldurulmasından sonra pompadan gelen yağın basınçsız boşaltılmasını, biriktiricideki basıncın %10 azalması halinde ise kapanarak tekrar ayarlanan basınca kadar doldurulmasını sağlar.

Accumulator valve consists of unloading valve and a sub-plate for unloading valve. Accumulator valve unloads the pump pressure to the reservoir right after filling of the accumulator to desired pressure. When the accumulator pressure decreases 10%, it starts to fill the accumulator again.




Basınç düşümü eğrisi (yapışkanlık 20 cSt)

Pressure drop curve
viscosity 20 cSt







Açma basınç eğrileri / Cracking pressure curves



Boşaltma valfi basınç eğrileri

Unloading valve pressure curves





Özel ürün siparişleriniz hakkında detaylı bilgi için firmamızı arayabilirsiniz.
Please feel free to contact us for detailed information about your special needs.

